

MALOOBCHODNÍ CENÍK

Platnost od 7.listopadu 2007

The Official Brand of Live Music.

The JBL logo consists of the letters 'JBL' in a bold, white, sans-serif font, centered within an orange square.

MAGIC ACUSTIC s.r.o.
Úvalská 20, 100 00 Praha 10
tel: 267 311 227, fax: 267 313 951
email: obchod@hifistodola.cz
web: www.kenwood.ws
www.magicacustic.cz



**Magic
Acustic**

Titul

GTi - HIGH END SERIES

ZESILOVAČE

A600GTi 2/1-kanálový zesilovač high performance 2x3000WRMS (12kWMAX) digitální mono pro subwoofery, CapTap™ -snadné rozšíření systému o kondenzátor, nastavitelná (30-320Hz) aktivní výhybka 24dB/oct, nastavitelný BassBoost, třída D, stabilní s 1Ω reproduktory, 37	176 990
A300GTi 2/1-kanálový zesilovač high performance 2x1500WRMS (6kWMAX) digitální mono pro subwoofery, CapTap™ -snadné rozšíření systému o kondenzátor, nastavitelná (30-320Hz) aktivní výhybka 24dB/oct, nastavitelný BassBoost, třída D, stabilní s 1Ω reproduktory, 376	136 990

KOMPONENTNÍ SYSTÉMY

C508GTi 2-pásmový referenční komponentní systém (výškový 26mm, středobasový 130mm) 126W (500W špička), 58Hz-21kHz, 88dB, 4ohmy s výhybkou 4.řádu	9 390
C608GTi 2-pásmový referenční komponentní systém (výškový 26mm, středobasový 165mm) 150W (600W špička), 50Hz-21kHz, 89dB, 4ohmy s výhybkou 4.řádu	10 990

BASÁKY

W12GTie referenční basový Differential Drive Design™ (DDD) 300mm, papírový základ napuštěný KevlaremR, 700W (4000W špička), 18Hz-1kHz, 91dB, 3 nebo 12ohmů, výtlač 4,26 litru, montážní hloubka 260mm, kus	14 990
W15GTie referenční basový Differential Drive Design™ (DDD) 380mm, papírový základ napuštěný KevlaremR, 800W (5000W špička), 16Hz-1kHz, 92dB, 3 nebo 12ohmů, výtlač 4,80 litru, montážní hloubka 260mm, kus	15 990

KOAXIÁLNÍ SYSTÉMY

T696Limited 3-pásmový (6x9") 150x240mm Classic DeLuxe, 150W (300 špička), 35Hz-22kHz, 94dB, 4ohmy	7 390
---	--------------

PRO POWER SERIES

ZESILOVAČE

PX300.4 zesilovač 4x75WRMS (300WMAX) 4/3/2kanálový pro satelity, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) aktivní výhybka 12dB/oct, třída A, stabilní s 2Ω reproduktory, 319x67,5x229mm	13 790
PX600.2 zesilovač 2x150WRMS (600WMAX) 2/1kanálový pro satelity, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) aktivní výhybka 12dB/oct, třída A, stabilní s 2Ω reproduktory, 319x67,5x229mm	13 790
BPX1100.1 zesilovač 1x1100WRMS (2200WMAX) digitální mono pro subwoofery, nastavitelná (32-320Hz) aktivní výhybka 12dB/oct, nastavitelný BassBoost, třída D, stabilní s 1Ω reproduktory, 273x67,5x210mm	25 990
BPX2200.1 zesilovač 1x2200WRMS (4400WMAX) digitální mono pro subwoofery, nastavitelná (32-320Hz) aktivní výhybka 12dB/oct, nastavitelný BassBoost, třída D, stabilní s 1Ω reproduktory, 273x67,5x210mm	36 690

REPRODUKTORY

Univerzální s mřížkou

P-452 2-pásmový (4") 10cm, 40W (120W špička), 65Hz-22kHz, 90dB, 4ohmy	3 290
P-552 2-pásmový (5 1/4") 130mm, 50W (150W špička), 55Hz-22kHz, 90dB, 4ohmy	3 690
P-652 2-pásmový (6 1/2") 160/165mm (Intermount III), 65W (175W špička), 45Hz-22kHz, 91dB, 4ohmy	4 390
P-6552 2-pásmový (6 1/2") 160/165mm (Intermount III), 65W (175W špička), 45Hz-22kHz, 91dB, 4ohmy	4 390
P-953 3-pásmový (6x9") 150x230mm, 85W (260W špička), 26Hz-22kHz, 92dB, 4ohmy	5 690

Titul

Uživatelské bez mřížky

P-6452 2-pásmový komponentní systém (4x6") 100x150mm, 50W (150W špička), 65Hz-22kHz, 90dB, 4ohmy, bez mřížky na základové desce 100x150mm středobasové (100mm) a výškové repro (12,5mm)	2 690
P-8652 2-pásmový (5x7") 130x180mm, 65W (175W špička), 45Hz-22kHz, 92dB, 4ohmy, bez mřížky	3 590

Komponentní s mřížkou

P550c 2-pásmový komponentní systém (5 1/4") 130mm, 50W (150W špička), 55Hz-22kHz, 90dB, 4ohmy	6 290
P650c 2-pásmový komponentní systém (6") 160mm, 50W (150W špička), 55Hz-22kHz, 90dB, 4ohmy	6 590
P6550c 2-pásmový komponentní systém (6 1/2") 165mm, 50W (150W špička), 55Hz-22kHz, 90dB, 4ohmy	6 590

Výškové

P-25t výškový (1/2") 12.5mm, 40W (120W špička), 5kHz-22kHz, 91dB, 8Ω, s pasivní výhybkou 6dB/oct na kabelu	1 990
--	--------------

Lodní

MS-9200 2-pásmový (6x9") 150x230mm, 85W (300W špička), 37Hz-20kHz, 91dB, 4ohmy	2 990
MS-6200 2-pásmový (6 1/2") 160/165mm, 80W (225W špička), 50Hz-20kHz, 91dB, 4ohmy	2 190

BASÁKY A BASOVÝ BOX

P1022e basový 260mm, papírový základ napuštěný KevlaremR, 400W (1600W špička), 30Hz-1kHz, 89dB, 2W, kus	5 290
P1222e basový 300mm, papírový základ napuštěný KevlaremR, 400W (1600W špička), 26Hz-1kHz, 90dB, 2W, kus	5 990
P1220br basový box 300mm s basákem P1220e, 500WRMS, 32kg, 655 x 500 x 458 mm, 150 litrů	11 990

GRAND TOURING SERIES - GTO
ZESILOVAČE

GTO2060 zesilovač 2x80RMS nebo 1x240W, 2/1kanálový, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, výroční model	3 790
GTO4060 zesilovač 4x55 nebo 2x150WRMS (600WMAX) 4/3/2kanálový, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, výroční model	4 690
GTO75.2 zesilovač 2x75WRMS (220WMAX) 2/1kanálový, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) horní/dolní propust (HF/LF) 12dB/oct, stabilní s 2Ω reproduktory, 319x55x294mm	4 890
GTO75.4 zesilovač 4x50 nebo 2x150WRMS (600WMAX) 4/3/2kanálový, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) horní/dolní propust (HF/LF) 12dB/oct, stabilní s 2Ω reproduktory, 358x55x294mm	7 290
GTO755.6 zesilovač 4x50 + 2x75W nebo 2x150 + 260WRMS (1100WMAX) 6/5/4/3kanálový, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) horní/dolní propust (HF/LF) 12dB/oct, stabilní s 2W reproduktory, 398x55x294mm	8 790
GTO301.1 zesilovač 1x150WRMS (300WMAX) mono pro basové repro, nastavitelná (32-320Hz) dolní propust (LF) 12dB/oct, stabilní s 1Ω reproduktory, mm	5 290
GTO601.1 zesilovač 1x300WRMS (600WMAX) mono pro basové repro, nastavitelná (32-320Hz) dolní propust (LF) 12dB/oct, stabilní s 1Ω reproduktory, mm	8 990
GTO1201.1 zesilovač 1x600WRMS (1200WMAX) mono pro basové repro, nastavitelná (32-320Hz) dolní propust (LF) 12dB/oct, stabilní s 1Ω reproduktory, mm	12 990

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RLC dálkové ovládání	790
NEON TUBE neonové modré světlo pro vyladění hi-fi systému, montáž k zesilovači POWER nebo GTO, pár trubic	690

REPRODUKTORY
Univerzální s mřížkou

GTO427 2-pásmový (4") 100mm, 35W (100W špička), 90Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	1 690
GTO527 2-pásmový (5 1/4") 130mm, 45W (135W špička), 70Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	1 790
GTO627 2-pásmový (6 1/2") 160mm, 60W (180W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	1 990
GTO6527S 2-pásmový (6 1/2") 165mm, 60W (180W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy, extrémně mělký - hloubka 47mm	1 990
GTO6527 2-pásmový (6 1/2") 165mm, 60W (180W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	1 990
GTO637 3-pásmový (6 1/2") 160mm, 60W (180W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	2 190
GTO6537 3-pásmový (6 1/2") 165mm, 60W (180W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	2 190
GTO927 2-pásmový (6x9") 150x230mm, 100W (300W špička), 50Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	2 490
GTO937 3-pásmový (6x9") 150x230mm, 10W (300W špička), 50Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	2 690
GTO837 3-pásmový (8") 200mm, 110W (330W špička), 50Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	2 890

Uživatelské bez mřížky

GTO327 2-pásmový (3 1/2") 87mm, 26W (75W špička), 90Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy, bez mřížky	1 390
GTO6427 2-pásmový (4x6") 100x150mm, 40W (120W špička), 75Hz-21kHz, 91dB, 4ohmy, bez mřížky	1 490
GTO8627 2-pásmový (5x7" až 8x6") 130x180mm, 60W (180W špička), 50Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy, bez mřížky	1 890

Komponentní s mřížkou

GTO507C 2-pásmový komponentní systém (výškový 20mm, středobasový 130mm) 75W (226W špička), 70Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy s výhybkou 12dB/oct	2 990
GTO607C 2-pásmový komponentní systém (výškový 20mm, středobasový 165mm) 90W (270W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy s výhybkou 12dB/oct	3 190
GTO6507SC 2-pásmový komponentní systém (výškový 20mm, středobasový 160mm) 90W (270W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy s výhybkou 12dB/oct, mělké provedení 45mm	3 190
GTO6507C 2-pásmový komponentní systém (výškový 20mm, středobasový 160mm) 90W (270W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy s výhybkou 12dB/oct	3 190

Výškové

GTO17T výškový (1") 26mm, 50W (150W špička), 2,5kHz-22kHz, 91dB, 4ohmy, s pasivní výhybkou 6dB/oct na kabelu	1 390
--	--------------

BASÁKY

GTO804 basový (8") 200mm, 200W (320W špička), 34-3000Hz, 88dB, 4ohmy, kus	2 190
GTO1002D basový (10") 260mm, 200W (320W špička), 34-3000Hz, 88dB, 4ohmy, kus	2 490
GTO1202D basový (12") 300mm, 226W (450W špička), 32-3000Hz, 89dB, 4ohmy, kus	2 790
GTO1502D basový (15") 380mm, 300W (600W špička), 29-3000Hz, 91dB, 4ohmy, kus	3 690
GTO1264 basový (12") 300mm, 300W (1200W špička), 23-400Hz, 93dB, 4ohmy, kus	2 990
GTO5-12 basový (12") 300mm, 275W (1100W špička), 23-450Hz, 93dB, 4ohmy, kus	2 390

Titul

BOXY

BASSPRO aktivní basový box (8") 20cm, pásmová propust, 34x53x33cm, 23kg, basreflex, 160/320W, 30-1000Hz, 92dB, 4ohmy	4 890
GTO1204BR subwoofer bass-reflex box (12") 30cm, repro GTO1202D, 300/1200W, 35Hz-300Hz, 93dB, kus	5 290
GTO1204BP subwoofer band-pass box, (12") 30 cm, repro GTO1202D, 300/1200W, 30Hz-150Hz, 93dB, kus	5 790
GTO1204BP-D subwoofer dual band-pass box, (12") 30 cm, repro GTO1202D, 300/1200W, 40Hz-150Hz, 98dB, kus	11 790
GTO1260BR subwoofer bass-reflex box (12") 30cm, repro GTO1202D, 250/1000W, 35Hz-300Hz, 92dB, výroční model, kus	4 390
GTO1060BR subwoofer bass-reflex box (10") 25cm, repro GTO1002D, 250/1000W, 40Hz-300Hz, 91dB, výroční model, kus	3 990

PROMOTIONAL LOUD&CLEAR SERIES
ZESILOVAČE

CS60.4 zesilovač 4x60 nebo 2x200WRMS (800WMAX) 4/3/2kanálový, režim tri-mode pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) horní/dolní propust (HF/LF) 12dB/oct, stabilní s 2Ω reproduktory, 358x55x294mm	5 290
CS60.2 zesilovač 2x60 nebo 1x200WRMS (400WMAX) 2/1kanálový, režim mono pro centrální nebo basové repro, nastavitelná (32-320Hz) horní/dolní propust (HF/LF) 12dB/oct, stabilní s 2Ω reproduktory, 358x55x294mm	3 490
CS300.1 zesilovač 1x300 nebo 1x600WRMS (1000WMAX) mono, subsonic filtr, nastavitelná (32-320Hz) dolní propust (LF) 12dB/oct, stabilní s 2Ω reproduktory, 358x55x294mm	4 890

REPRODUKTORY
Univerzální s mřížkou

CS2104e 2-pásmový (4") 100mm, 45W (135W špička), 85Hz-21kHz, 90dB, 4ohmy	1 290
CS2105e 2-pásmový (5 1/4") 130mm, 45W (135W špička), 70Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	1 390
CS2165e 2-pásmový (6 1/2") 165mm, 60W (180W špička), 55Hz-21kHz, 92dB, 4ohmy	1 590
CS3196e 3-pásmový triaxiální (6x9") 150x230mm, 45Hz-22kHz, 92dB, 4ohmy	2 290
CS3108e 3-pásmový triaxiální (8") 200mm, 35Hz-22kHz, 92dB, 4ohmy	2 290
CS3110e 3-pásmový triaxiální (10") 250mm, 35Hz-22kHz, 92dB, 4ohmy	2 990

Komponentní s mřížkou

GTO6507C 2-pásmový komponentní systém (výškový 20mm, středobasový 165mm) 45W (135W špička), 55Hz-20kHz, 91dB, 4ohmy s výhybkou 6dB/oct	2 690
--	--------------

BASÁK, BOX A TUBA

CS12 basový (12") 25cm, 160/320W, 36-700Hz, 93dB, 4ohmy, kus	1 990
CS1004B basový box (10") 25cm, 30x54x29cm, 2,3kg, basreflex, 125/500W, 38-200Hz, 90dB, 4ohmy	2 990
CS1204B basový box (12") 30cm, 38x57x35cm, 2,8kg, basreflex, 250/1000W, 35-200Hz, 90dB, 4ohmy	3 590
CS1204T basová tuba (12") 300mm, 355x720mm, basreflex, 250/1000W, 35-200Hz, 95dB, 4ohmy	3 990